

ŠPECIFIKÁCIA LAHKÉHO PORTÁLOVÉHO ŽERIAVU – DOPYT

Názov firmy, adresa:

Meno:

E-mail:

Telefón: Fax:

Požadované informácie:

Nosnosť (max. 2000kg) kg

Celková výška žeriavu HT: mm

Celková šírka žeriavu L : mm

Požadovaná výška zdvihu HÖ: mm

- Dodávka s elektrickým reťazovým kladkostrojom
ABUS Typ GM
- Dodávka s ručným reťazovým kladkostrojom
- Dodávka bez kladkostroja

Pojazd kladkostroja:

- ručný elektrický 5 m/min bez pojazdu

Ovládanie:

- závesným ovládačom zaveseným na kladkostroji
- závesným ovládačom nezávislým na pojazde
kladkostroja

Ovládacie napätie:

- 400 V / 50 Hz - priame ovládanie 48 V - nepriame ovládanie

Napájanie:

- vlečným káblovým (zhrňovacím) vedením s plochým káblom a pozink. profilmi
- krytou trolejou
- bez napájania

Realizácia montáže:

- ITECO ŽERIAVY s.r.o. budeme realizovať samostatne

Termín predpokladanej realizácie:

Termín doručenia ponuky:

Špeciálne požiadavky:

